Leistungserklärung

Nr. Leistungserklärung LE- 2015.04

1. Kenncode des Produkts LE- 150 LE- 152 LE- 153 LE- 154 LE- 155

2/4 mm 4/8 mm 8/11 mm 11/16 mm 16/22 mm

Splitt Splitt Splitt Splitt Splitt

2. Verwendungszweck des Produkts Gesteinskörnung für Asphalt und Oberflächenbehand-

lungen für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen

3. Herstellergemäss Artikel 10, Absatz 7, Kies Lenz AG

BauPV Werk Lenzburg, 5600 Lenzburg

5. System zur Bewertung und Überprüfung 2+

der Leistungsbeständigkeit

6.a) Harmonisierte Norm SN 670 103b/ EN13043:2002/AC:2004

Notifizierte Zertifizierungsstelle SÜGB NB 2115

7. Erklärte Leistungen

Kenncode des Produkts		LE- 150	LE- 152	LE- 153	LE- 154	LE- 155
Korngruppe		2/4	4/8	8/11	11/16	16/22
Merkmale		Leistungen	Leistungen	Leistungen	Leistungen	Leistungen
Korngrössenverteilung	Kategorie	G _c 85/15	Gc85/15	G _c 85/15	Gc85/15	Gc85/15
Plattigkeitskennzahl	Kategorie	NPD	FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₁₅
Gehalt an Feinanteilen	Kategorie	f ₁				
Qualität der Feinanteile		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Kantigkeit angegebener Wert	Kategorie	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Anteil gebrochener Körner	Kategorie	NPD	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{50/10}
Widerstand geg. Zertrümmerung	Kategorie	NPD	LA25	LA20	LA20	NPD
Widerstand gegen Polieren	Kategorie	NPD	NPD	PSV ₅₁	NPD	NPD
Rohdichte p _{ssd} angegebener Wert +/- 0.05	g/cm³	2.70	2.69	2.70	2.70	2.69
Wasseraufnahme (WA ₂₄) (angegebener Wert +/- 0.05)	Masse- %	1.4	0.9	0.7	0.7	0.6
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln angegebener Wert Masse- %		NPD	NPD	70	NPD	NPD
Grobe org. Verunreinigungen	Kategorie	m _{LPC} 0,1				
Dauerhaftigkeit (SN 670115)			1			
Ungeeignete Körner	Masse%	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0	<6,0
Anteil harte Gesteine	Masse- %	56.4	56.8	>60	58.4	>60

NPD = No Performance Determined

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.